

广州中逸光电子科技有限公司

测试报告 (Inspection report)

产品型号: AES03-220S12		批号:		日期: 2017-09-05		仪器编号: LW2676;ADS1062C					
1. 耐压测试											
Input to Output <u>3000</u> VAC Leakage current <u>0.01</u> mA at 1 min OK!											
2. 测试数据											
输入			输出								
U _{in} (VAc)	I _{in} (A)	P _{in}	U _{out} (V)	I _{out} (A)	P _{out}	效率	纹波噪声 (mV)	电压精度	电压调整率	负载调整率	
165	最小载	0.008	0.51	11.925	0.025	0.30	58.46%	420	0.52%	0.31%	1.39%
	半载	0.027	1.96	11.970	0.125	1.50	76.34%	150			
	满载	0.048	3.83	12.099	0.250	3.02	78.98%	100			
230	最小载	0.007	0.56	11.906	0.025	0.30	53.15%	440			
	半载	0.023	2.04	11.952	0.125	1.49	73.24%	120			
	满载	0.039	3.91	12.074	0.250	3.02	77.20%	120			
265	最小载	0.006	0.59	11.877	0.025	0.30	50.33%	420			
	半载	0.021	2.08	11.938	0.125	1.49	71.74%	100			
	满载	0.036	3.98	12.062	0.250	3.02	75.77%	100			
								测试结果	符合技术手册参数要求 pass		
3. 稳定性											
Vout	0%-100%load		启动模式	turn on			测试结果	符合技术手册参数要求 pass			

测试	郑小飞 2017-09-05	审核	姚桂花 2017-09-05	批准	罗胜东 2017-09-05
----	----------------	----	----------------	----	----------------