

	<h3>产品特征</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>● PD 超全协议快充</li> <li>● 宽电压输入(100-240Vac,50/60Hz)</li> <li>● 过温、过压、过流、过功率输出保护</li> <li>● 低功耗、绿色环保, 空载损耗&lt;0.1W</li> </ul>
---	--

## 产品型号

产品名称	型号	功率	颜色	插头型式	输出接口	协议芯片	认证
20W PD 快充	CPC20	20W	白色	中規 美規 歐規 英規	单 TYPE-C	SW2303	CE FCC

## 产品参数

输入参数	100~240Vac,50/60Hz,1.5Amax	
输出参数		
系列:	协议	PDO
USB	PD3.0	5V/9V/12V/15V/20V
	PPS	3.3~11V
华为	SCP	5V/4.5A、4.5V/5A、10V/2A
	FCP	5V/9V/12V
高通	QC4.0	3.6V~20V, 50mV/Step
	QC3.0	3.6V~20V, 200mV/Step
	QC2.0	5V/9V/12V/20V
联发科	PE2.0	5V~20V, 500mV/Step
	PE1.1	5V/7V/9V/12V
苹果	Apple	2.4A
三星	AFC	5V/9V/12V
OPPO	VOOC	Not:需选配 SW2305 芯片
其它参数		
重量	35g	
材质	PC	
填充材料	导热硅胶	
体积	中美规体积: 66.28*43.9*26.9mm 欧规体积: 87*43.9*26.9mm 英规体积: 71.5*43*26.5	
工作温度与湿度	0-40℃@70%	

包装	
装箱	



**广州中逸光电子科技有限公司**

✉ : sales@zygkj.com

☎ : +86(20) 3214 4470

📍 : 广州市增城区香山大道 51 号 E 栋