

| | |
|---|---|
|  <p>中规 美规</p> <p>欧规 英规</p> | <h3>产品特征</h3> <ul style="list-style-type: none"> ● PD 超全协议快充 ● 宽电压输入(100~240Vac,50/60Hz) ● 过温、过压、过流、过功率输出保护 ● 低功耗、绿色环保，空载损耗<0.1W |
|---|---|

产品型号

| 产品名称 | 型号 | 功率 | 颜色 | 插头型式 | 输出接口 | 协议芯片 | 认证 |
|-----------|-------|-----|----|------|----------|--------|--------|
| 20W PD 快充 | CPC20 | 20W | 白色 | 中规 | 单 TYPE-C | SW2303 | CE FCC |
| | | | | 美规 | | | |
| | | | | 欧规 | | | |
| | | | | 英规 | | | |

产品参数

| | | |
|---------|--|------------------------|
| 输入参数 | 100~240Vac,50/60Hz,1.5Amax | |
| 输出参数 | | |
| 系列: | 协议 | PDO |
| USB | PD3.0 | 5V/9V/12V/15V/20V |
| | PPS | 3.3~11V |
| 华为 | SCP | 5V/4.5A、4.5V/5A、10V/2A |
| | FCP | 5V/9V/12V |
| 高通 | QC4.0 | 3.6V~20V, 50mV/Step |
| | QC3.0 | 3.6V~20V, 200mV/Step |
| | QC2.0 | 5V/9V/12V/20V |
| 联发科 | PE2.0 | 5V~20V, 500mV/Step |
| | PE1.1 | 5V/7V/9V/12V |
| 苹果 | Apple | 2.4A |
| 三星 | AFC | 5V/9V/12V |
| OPPO | VOOC | Not:需选配 SW2305 芯片 |
| 其它参数 | | |
| 重量 | 35g | |
| 材质 | PC | |
| 填充材料 | 导热硅胶 | |
| 体积 | 中美规体积: 66.28*43.9*26.9mm 欧规体积: 87*43.9*26.9mm 英规体积: 71.5*43*26.5 | |
| 工作温度与湿度 | 0~40℃@70% | |



| | |
|----|--|
| 包装 | |
| 装箱 | |



广州中逸光电子科技有限公司

✉ : sales01@zygkj.com

☎ : +86(20) 3287 4481 / 2292 1551

📍 : 广州市黄浦区瑞发路 12 号