

广州中逸光电子科技有限公司

测试报告 (Inspection report)

产品型号: HP25-S15		批号:		日期: 2016-8-24		仪器编号: LW2676;ADS1062C					
1. 耐压测试											
Input to Output <u>3000</u> VAC Leakage current <u>5</u> mA at 1 min OK!											
2. 测试数据											
输入			输出								
U _{in} (VAc)	I _{in} (A)	P _{in}	U _{out} (V)	I _{out} (A)	P _{out}	效率	纹波噪声 (mV)	电压精度	电压调整率	负载调整率	
100	最小载	0.253	3.13	14.900	0.170	2.533	80.93%	20	-0.73%	0.00%	0.07%
	半载	0.477	14.40	14.890	0.830	12.359	85.82%	20			
	满载	0.053	29.20	14.890	1.660	24.717	84.65%	20			
140	最小载	0.196	3.18	14.900	0.170	2.533	79.65%	30			
	半载	0.383	14.30	14.890	0.830	12.359	86.42%	20			
	满载	0.040	28.60	14.890	1.660	24.717	86.42%	20			
240	最小载	0.135	3.42	14.900	0.170	2.533	74.06%	20			
	半载	0.238	14.90	14.900	0.830	12.367	83.00%	20			
	满载	0.061	28.70	14.890	1.660	24.717	86.12%	15			
								测试结果	符合技术手册参数要求 pass		
3. 稳定性											
Vout	100%-0%-100%load		启动模式		turn on		测试结果	符合技术手册参数要求 pass			

测试	姚桂花2016-8-24	审核	谢洪发 2016-8-24	批准	罗胜东 2016-8-24
----	--------------	----	---------------	----	---------------