



产品特征

- 全球电压输入(90-265 VAC, 50/60 Hz)
- 低纹波、噪声、小体积
- 输出过载、短路保护
- 高效率、高功率密度质优价廉
- 工业级产品设计
- 低功耗、绿色环保
- 100% 负载老化和测试
- 3 年的质量保证



RoHS

SM60系列产品是中逸光为客户提供一款小体积金属网状的开关电源，该系列模块电源输出功率为60W，具有低漏电流小于0.5mA，体积为(86*59*35mm)，隔离耐压高达3KV等特点。产品安全可靠，EMC 性能好，EMC 及安全规格满足IEC/EN61000-4、CISPR22/EN55022、UL60950/EN60950/EN60601等相关标准，该系列产品广泛应用于工控、办公及民用等行业中，如应用于电磁兼容比较恶劣的环境时必须参考应用电路。

电气规格


产品型号	输入电压	输出功率(W)	输出电压(V)	输出电流(A)	纹波(mv)	效率 (%)
SM60-S03	90 ~ 265VAC	60	3.3	9	80	74
SM60-S05	90 ~ 265VAC	60	5	9	100	80
SM60-S09	90 ~ 265VAC	60	9	6	100	83
SM60-S12	90 ~ 265VAC	60	12	5	100	85
SM60-S15	90 ~ 265VAC	60	15	4	100	86
SM60-S18	90 ~ 265VAC	60	18	3.3	100	86
SM60-S24	90 ~ 265VAC	60	24	2.5	100	87
SM60-S36	90 ~ 265VAC	60	36	1.66	100	88
SM60-S48	90 ~ 265VAC	60	48	1.2	100	88

一般特性


输出特性	输出电压精度	±2.0% @100%load (SM60-S03,SM60-S05 电压精度为±3%)
	源效应	±1.0% @100%load
	负载效应	±1.0% @10-100%load (SM60-S03,SM60-S05 负载效为±1.5%)
	启动上升时间(典型值)	10ms/230VAC @100%load
	输出保持时间(典型值)	30ms/230VAC @100% load
输入特性	输入电压范围	90 ~ 265VAC (80-370VDC)
	输入频率	47 ~ 63Hz, 440Hzmax
	输入电流 (典型值)	1.1A/115VAC 0.5 A / 230VAC
	冲击电流 (典型值)	Cold boot 40 A / 220 VAC
	漏电流 (典型值)	<0.5mA at 230VAC/50Hz

保护特性	过流保护: 110%--120% load, 故障排除后可自恢复; 过温、短路保护, 故障排除后可自恢复。	
工作环境	工作温度	-40 ~ +70 °C (根据输出负载降额曲线使用)
	工作湿度	10 ~ 85% RH
	存储温度	-40 ~ +105,
	温漂系数	0.03%/ (0~ 50°C)
	震动系数	10~500Hz,2G10min./1cycle, 60min.each along X,Y,Z axes
安全与电磁兼容(注3)	安全标准	IEC60950,EN60950,UL60950
	绝缘电压	I/P-O/P:3KVAC I/P-FG(CASE):1.5KVAC O/P-FG(CASE):0.5KVAC
	绝缘电阻	I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG:>100M Ohms/500VDC 25°C 70% RH
	传导与辐射	EN55011, EN55022 (CISPR22) class B
	静电放电	IEC/EN 61000-4-2 level 4 8kV/15kV
	射频辐射抗扰	IEC/EN 61000-4-3 level 4
	电快速瞬变脉冲群	IEC/EN 61000-4-4 level 4 4kV
	浪涌	IEC/EN 61000-4-5 level 4 2kV
	其它	MTBF
体积		86*59*35mm (L*W*H)
备注	1. 以上数据除特殊说明外, 都是在 TA=25°C,湿度<75%,输入标称电压 230Vac 和输出额定负载时测得;	
	2. 纹波与噪声是在带宽 20MHz 的情况下, 使用 300mm 的双绞线, 同时终端并联一个 0.1uF 的高频陶瓷电容和一个 47uF 的电解电容测得的。	
	3. 电源在系统内是被视为元器件, 需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。	

机械尺寸图





产品原理图





降额曲线图



广州中逸光电子科技有限公司

✉ : sales01@zygkj.com

☎ : +86(20) 3287 4481 / 2292 1551

📍 : 广州市广州经济开发区永和经济区斗塘路 8 号