

广州中逸光电子科技有限公司

测试报告 (Inspection report)

产品型号: ZP03-S15		批号:		日期: 2016-10-21		仪器编号: LW2676;ADS1062C					
1. 耐压测试											
Input to Output <u>2500</u> VAC Leakage current <u>5</u> mA at 1 min OK!											
2. 测试数据											
输入			输出								
U _{in} (VAc)	I _{in} (A)	P _{in}	U _{out} (V)	I _{out} (A)	P _{out}	效率	纹波噪声 (mV)	电压精度	电压调整率	负载调整率	
100	最小载	0.006	0.48	14.872	0.02	0.30	61.97%	36	-0.89%	0.01%	0.02%
	半载	0.041	2.07	14.871	0.10	1.49	71.84%	34			
	满载	0.074	4.13	14.868	0.20	2.97	72.00%	36			
140	最小载	0.005	0.58	14.869	0.02	0.30	51.27%	34			
	半载	0.032	2.02	14.867	0.10	1.49	73.60%	34			
	满载	0.058	4.11	14.866	0.20	2.97	72.34%	40			
240	最小载	0.000	0.53	14.869	0.02	0.30	56.11%	36			
	半载	0.020	2.38	14.868	0.10	1.49	62.47%	40			
	满载	0.030	4.09	14.866	0.20	2.97	72.69%	40			
								测试结果	符合技术手册参数要求 pass		
3. 稳定性											
Vout	0%-100%load			启动模式	turn on			测试结果	符合技术手册参数要求 pass		

测试	姚桂花 2016-10-21	审核	谢洪发 2016-10-21	批准	罗胜东 2016-10-21
----	----------------	----	----------------	----	----------------